1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

mopSPRAY

Toote kood

UFI 2PMC-N0N5-N008-RH89

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Aine/valmistise kasutamine

Cleaner in spray form for all kinds of floors. Ainult kutsealaseks kasutamiseks.

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Aadress/Tootja

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
A-5700 Zell am See

Telefon	+43 (0)5 0456
Telefax	+43 (0)5 0456 7777
E-Mail	regulatoryaffairs@hagleitner.com
Müügi eest vastutav institutsioon / Telefon	Regulatory Affairs
Käesoleva kemikaali ohutuskaardi ees vastutava isiku e-maili aadress	regulatoryaffairs@hagleitner.com

AadressVarustaja

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
AT5700 Zell am See

Telefon	+43 (0)5 0456
Telefax	+43 (0)5 0456 7777
Käesoleva kemikaali ohutuskaardi ees vastutava isiku e-maili aadress	regulatoryaffairs@hagleitner.at

1.4. Hädaabitelefoninumber

Hädaabi: 112; Mürgistusteabekeskus: 16662

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon (määrus (EÜ) nr 1272/2008)

Klassifikatsioon (määrus (EÜ) nr 1272/2008)

Eye Irrit. 2	H319
Asp. Tox. 1	H304
Aquatic Chronic 4	H413

Toode on klassifitseeritud ja märgistatud vastavalt (EÜ) nr 1272/2008.
Lühendite selgitusi vaata osa 16.

2.2. Märgistuselemendid

Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Ohupiktogrammid

Tunnussõna

Ettevaatust

Ohulaused

H304	Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H319	Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H413	Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet.

Hoiatuslaused

P280	Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P301+P310	ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P331	MITTE kutsuda esile oksendamist.

Etiketil näidatav ohtlik koostisosa (määrus (EÜ) nr 1272/2008)

sisaldab	Naphtha (Petroleum), heavy alkylate; low boiling point modified Naphtha; Distillates (Petroleum), hydrotreated light; Kerosine-unspecified; Longifolene; Terpinolene; p-Isopropyl toluene; Distillates, heavy, C18-50 - branched, cyclic and linear; (R)-p-menta-1,8-dieen

Lisainfo

Ainult professionaalseks kasutamiseks.

2.3. Muud ohud

Puuduvad igasugused märkimisväärsed ohud. Toode ei sisalda ühtegi ainet, millel on mittesihtorganismide endokriinsüsteemi häireid põhjustavaid omadusi.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Segud

Ohtlikud komponendid

Naphtha (Petroleum), heavy alkylate; low boiling point modified Naphtha

CAS-No.	64741-65-7				
EINECSi nr	265-067-2				
Kontsentratsioon	>=	25	<	50	%

Klassifikatsioon (määrus (EÜ) nr 1272/2008)

Flam. Liq. 3	H226
Asp. Tox. 1	H304
Aquatic Chronic 4	H413

Distillates (Petroleum), hydrotreated light; Kerosine-unspecified

CAS-No.	64742-47-8			
EINECSi nr	926-141-6			
Registreerimisnr.	01-2119456620-43			
Kontsentratsioon	>= 25	<	50	%

Klassifikatsioon (määrus (EÜ) nr 1272/2008)

Asp. Tox. 1	H304

Distillates, heavy, C18-50 - branched, cyclic and linear

CAS-No.	848301-69-9			
EINECSi nr	482-220-0			
Kontsentratsioon	>= 1	<	10	%

Klassifikatsioon (määrus (EÜ) nr 1272/2008)

Asp. Tox. 1	H304

2-butoksüetanool

CAS-No.	111-76-2			
EINECSi nr	203-905-0			
Registreerimisnr.	01-2119475108-36-XXXX			
Kontsentratsioon	>= 1	<	10	%

Klassifikatsioon (määrus (EÜ) nr 1272/2008)

Skin Irrit. 2	H315
Acute Tox. 4	H302
Acute Tox. 3	H331
Eye Irrit. 2	H319

ATE	oraalselt	1.200	mg/kg
cATpE	inhaleerimiseks, Tolmu/Udu	0,5	mg/l
cATpE	inhaleerimiseks, Aurud	3	mg/l

2-Propylheptanolethoxilate

CAS-No.	160875-66-1			
Kontsentratsioon	>= 1	<	3	%

Klassifikatsioon (määrus (EÜ) nr 1272/2008)

Acute Tox. 4	H302
Eye Dam. 1	H318

cATpE	oraalselt	500	mg/kg

(R)-p-menta-1,8-dieen

CAS-No.	5989-27-5			
EINECSi nr	227-813-5			
Kontsentratsioon		<	0,1	%

Klassifikatsioon (määrus (EÜ) nr 1272/2008)

Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 3	H412
Flam. Liq. 3	H226

Skin Irrit. 2	H315
Skin Sens. 1B	H317
Asp. Tox. 1	H304

Kontsentratsioonipiirid (määrus (EÜ) nr 1272/2008)

Aquatic Acute 1	M = 1

Terpinolene

CAS-No.	586-62-9			
EINECSi nr	209-578-0			
Kontsentratsioon		<	0,1	%

Klassifikatsioon (määrus (EÜ) nr 1272/2008)

Skin Sens. 1B	H317
Asp. Tox. 1	H304
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 1	H410

Kontsentratsioonipiirid (määrus (EÜ) nr 1272/2008)

Aquatic Acute 1	M = 1
Aquatic Chronic 1	M = 1

p-Isopropyl toluene

CAS-No.	99-87-6			
EINECSi nr	202-796-7			
Kontsentratsioon		<	0,1	%

Klassifikatsioon (määrus (EÜ) nr 1272/2008)

Flam. Liq. 3	H226
Asp. Tox. 1	H304
Aquatic Chronic 2	H411
Acute Tox. 3	H331

Longifolene

CAS-No.	475-20-7			
EINECSi nr	207-491-2			
Kontsentratsioon		<	0,1	%

Klassifikatsioon (määrus (EÜ) nr 1272/2008)

Skin Sens. 1	H317
Asp. Tox. 1	H304
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 1	H410

Kontsentratsioonipiirid (määrus (EÜ) nr 1272/2008)

Aquatic Acute 1	M = 1

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine nõuanne

Saastunud ja läbiimbunud riided võtta kohe seljast ning kõrvaldada ohutult.

Sissehingamisel

Viige kannatanu värske õhu kätte ja pange ta rahus lamama. Aerosooli sissehingamisel pidada nõu arstiga. Viia arsti juurde.

Kokkupuutel nahaga

Pesta kohe vee ja seebiga. Kestva nahaärrituse korral pöörduge arsti poole.

Silma sattumisel

Silma sattumisel loputada kohe 15 minutit järjest suure koguse veega. Silmaarsti ravi.

Allaneelamisel

Mitte kutsuda esile oksendamist - sissehingamise oht. Kutsuda kohe arst.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Võivad ilmneda järgmised sümptomid: Kesknärvisüsteemi depressioon, Peavalu, liveldus, Hingamisraskused

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Märkused arstile / Ravi

Seejärel jälgimine kopsupõletiku ja -ödeemi suhtes. Allaneelamise ja sellega kaasneva oksendamise korral kopsu sattumise oht. Allaneelamise korral teha maoloputus koos aktiivsöe manustamisega.

Märkused arstile / Ohud

kopsuturse oht; kopsupõletiku oht

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

vaht, veega kastmine, veeudu, Ainult väikese tulekahju korral: kuiv kustutusvahend, süsinikdioksiid, liiv

Ebasobiv kustutusvahend

tugev veejuga

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Tulekahju korral võivad tekkida mürgised ja tuleohtlikud gaasid. Süsinikoksiid (CO)

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Tuletõrjujate spetsiaalne kaitsevarustus

Kasutada täielikku kaitseriietust. Kasutada ümbritsevast õhust sõltumatut hingamisaparaati.

Muud andmed

Põlemisjäägid ja saastunud kustutusvesi tuleb kahjutustada vastavalt kohalikele eeskirjadele. Ohustatud nõusid jahutage veega kastes.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Vältida sattumist nahale, silma ja riietele. Kõrvaldage süüteallikad. Aurude/tolmu/aerosooli mõjumisel kasutada hingamisteede kaitsevahendeid. Kasutada isiklikku kaitseriietust. Toote lekkimisel/laialipudenemisel tekib suur libisemisoht.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Vältida sattumist kanalisatsiooni/pinnavette/põhjavette. Vältida ulatuslikku levimist (näiteks piiramise või

õlitõketega). Toote kanalisatsiooni lekkimisel teavitada kohe vastavaid ametkondi.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda kokku vett siduva materjaliga (näiteks liiv, diatomiit, universaalne sideaine). Kahjutustada vastavalt eeskirjadele.

6.4. Viited muudele jagudele

Pidada kinni ohutusjuhistest (vt jaotisi 7 ja 8). Infot kahjutustamise kohta vt peatükist 13.

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Soovitused ohutuks käitlemiseks

Tuleb pidada kinni tavapärastest ohutusjuhistest kemikaalide käitlemise kohta. Käidelda ja avada pakend ettevaatlikult. Tagada ruumi hea ventilatsioon või äratõmme töökohal.

Soovitused tulekahju ja plahvatuse vältimiseks

Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada!. Rakendada abinõusid staatilise elektri vältimiseks. Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtliku segu.

Tuleohutuse klass / Temperatuuriklass/ /Tolmu plahvatusklass

Tuleohutuse klass B (tuleohtlikud vedelad ained)

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Soovitatav säilitamistemperatuur

Väärtus	=	5	=	25	°C

Säilitusstabiilsus

Säilivusaeg: 3 aastat

Nõuded säilituskohtade ja pakendi jaoks.

Hoida tihedalt suletud originaalpakendis.

Üldised säilitusnõuded

Mitte säilitada koos tuleohtlike ainetega.

Teave säilitustingimuste kohta

Hoida kuumuse ja otsese päikesekiirguse eest. Hoida pakendit tihedalt suletuna jahedas, hästi ventileeritavas kohas.

7.3. Erikasutus

Ainult kutsealaseks kasutamiseks.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Kokkupuute piirväärtused

Naphtha (Petroleum), heavy alkylate; low boiling point modified Naphtha

Tüüp	MAK		
Väärtus		200	ml/m³

Distillates (Petroleum), hydrotreated light; Kerosine-unspecified

Tüüp	MAK

Väärtus	200	ml/m³

Muud andmed

Kemikaali sisaldust õhus tuleb hoida allpool töökeskonna piirnormiga sätestatud väärtusest.

8.2. Kokkupuute ohjamine

Tehnilised vahendid / Hügieenimeetmed

Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Hoida eraldi toiduainetest ja jookidest. Vältida gaaside/suitsu/udu sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.

Hingamisteede kaitse - Märkus

Töökeskkonna piirväärtuste ületamisel tuleb kasutada sobivat hingamisaparaati.

Käe kaitse

kindad (õlikindlad)
Sobiv matejal nitriil
z.B.: BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Silmade kaitse

Tihedalt liibuvad kaitseprillid.

Kehakaitse

õlikindel kaitseriietus; Kemikaalidega töötamise riietus.

9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Olek	vedel
Värv, värvus	värvitu, kergelt hägune
Lõhn	lahustilõhn

Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik

Märkused	ei ole määratud

Leekpunkt

Väärtus	>	100	°C
Märkused	ei ole määratud		

Lagunemistemperatuur

Märkused	ei ole määratud

pH-väärtus

Väärtus	6	kuni	8
Kontsentratsioon/H2O	100	%	
Temperatuur	20	°C	
Märkused	Mitte kasutatav		

Viskoossus

dünaamiline

Väärtus	ca	10		mPa.s
Temperatuur		20	°C	

Lahustuvus(ed)

Märkused	ei ole määratud

N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline väärtus)

Märkused ei ole määratud

Auru rõhk

Märkused ei ole määratud

Tihedus ja/või suhteline tihedus

Väärtus	ca	0,78		g/cm³
Temperatuur		20	°C	

Auru suhteline tihedus

Märkused ei ole määratud

9.2. Muu teave

Sublimatsioonipunkt

Märkused ei ole määratud

Aurustumiskiirus

Märkused ei ole määratud

Aurustumiskoeficient

Märkused ei ole määratud

Lahustuvus vees

Märkused praktiliselt mittelahustuv

Mahu tihedus

Märkused ei ole määratud

Tihedus pärast maharaputamist

Märkused ei ole määratud

Tahke aine sisaldus

Märkused ei ole määratud

Küllastuse kontsentratsioon

Märkused ei ole määratud

Pindpinevus

Märkused ei ole määratud

Muud andmed

Ei ole teada.

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Vastavalt etteantud juhistele säilitamisel ja käitlemisel ei teki ohtlikke reaktsioone.

10.2. Keemiline stabiilsus

Hoida suure kuumuse ja külma mõju eest. Kaitsta saastumise eest.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ei ole teada mingid ohtlikud reaktsioonid

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Ei ole teada mingid ohtlikud reaktsioonid

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Reaktsioonid tugevate oksüdeerivate reaktiividega.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

süsinikoksiid ja süsinikdioksiid

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Äge toksilisus seedetrakti kaudu

ATE	>	10.000	mg/kg
Meetod	väärtus arvutatud (määrus (EÜ) nr 1272/2008)		

Äge toksilisus seedetrakti kaudu (Komponendid, osad)

2-butoksüetanool

ATE		1200	mg/kg

Naphtha (Petroleum), heavy alkylate; low boiling point modified Naphtha

Liigid	rändrott		
LD50	>	5000	mg/kg

Äge toksilisus naha kaudu (Komponendid, osad)

Naphtha (Petroleum), heavy alkylate; low boiling point modified Naphtha

Liigid	rändrott		
LD50	>	5000	mg/kg

Ägedat mürgistust põhjustav toime sissehingamisel

ATE		49,0597	mg/l
Manustamine/Tüüp	Aurud		
Meetod	väärtus arvutatud (määrus (EÜ) nr 1272/2008)		
ATE		8,1766	mg/l
Manustamine/Tüüp	Tolmu/Udu		
Meetod	väärtus arvutatud (määrus (EÜ) nr 1272/2008)		

Ägedat mürgistust põhjustav toime sissehingamisel (Komponendid, osad)

p-Isopropyl toluene

ATE		3	mg/l
Manustamine/Tüüp	Aurud		

Ohuklass Ohuklassi ja -kategooria kood

Hindamine	kergelt ärritav - märgistamine ei ole kohustuslik
Märkused	Korduv ja pikaajaline kokkupuude nahaga võib põhjustada rasvatustamist ja ärritust.

rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

Hindamine	kergelt ärritav - märgistamine ei ole kohustuslik

ülitundlikkus

Hindamine	ei ole sensibiliseeriv

Alaäge, alakrooniline ja pikaajaline toksilisus

Märkused	Puudub

Mutageensus

Märkused Puudub

Reproduktiivtoksilisus

Märkused Puudub

Kantserogeensus

Märkused Puudub

Mürgisus sihtelundite suhtes (STOT)

Märkused Puudub

Hingamiskahjustus

Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi.

11.2 Teave muude ohtude kohta

Endokriinsüsteemi häireid põhjustavad omadused seoses inimesega

See toode ei sisalda ühtegi ainelt, millel on inimese endokriinsüsteemi häireid põhjustavaid omadusi.

12. JAGU. Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Üldine nõuanne

Puudub

Mürgisus kaladel (Komponendid, osad)

2-butoksüetanool

	=	1250	kuni	1490	mg/l
Toime aeg	=	96	h		

Naphtha (Petroleum), heavy alkylate; low boiling point modified Naphtha

NOEC	>	0,1	kuni	1	mg/l

Toksiline - daphnia (Komponendid, osad)

2-butoksüetanool

LC50	=	800			mg/l
Toime aeg	=	48	h		

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Üldine nõuanne

Puudub

12.3. Bioakumulatsioon

Üldine nõuanne

Puudub

N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline väärtus)

Märkused ei ole määratud

12.4. Liikuvus pinnases

Üldine nõuanne

Puudub

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Üldine nõuanne

Mitte kasutatav

12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Üldine nõuanne

Segu on hinnatud vastavalt CLP-määruse (EÜ) nr 1272/2008 summeerimismeetodile ning klassifitseeritud vastavalt oma ökotoksikoloogilistele omadustele. Üksikasju vt 2. ja 3. jaost.

12.7. Muud kahjulikud mõjud

Üldine nõuanne

Puudub

Globaalset soojenemist põhjustav potentsiaal

Märkused Mitte kasutatav

Ökoloogiline teave

Antud valmistis(t)es sisalduvate pindaktiivsete ainete biolagundatavus vastab biolagundatavuse kriteeriumidele, mis on detergentidele s„testatud E m„„ruses nr.648/2004. Antud kinnitust toetavad andmed on liikmesriikide p„devate asutuste valduses ning antakse liikmesriikidele nende vahetu taotluse alusel väi detergentide tootja taotluse alusel.

13. JAGU. Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Vaikude jäätmed

EWC heitmete utiliseerimise nr.	13 02	mootori-, käigukasti- ja määrdeõli jäätmed

Saastunud pakend

EWC heitmete utiliseerimise nr.	07 02 13	plastijäätmed

Saastumata pakendid võib anda üle töötlemiseks.

14. JAGU. Veonõuded

	Maanteetransport ADR/RID	Meretransport IMDG/GGVSee	Õhutransport
14.1. ÜRO number	Toote puhul ei kehti maismaatranspordi eeskirjad.-	Toote puhul ei kehti meretranspordi eeskirjad.-	Toote puhul ei kehti lennutranspordi eeskirjad.-
14.2. ÜRO veose tunnusnimetus	-	-	-
14.3. Transpordi ohuklass(id)	-	-	-
ADR/RID-märgistus			
14.4. Pakendirühm	-	-	-

Informatsioon kõigi transpordiliikide

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Toote puhul ei kehti maismaatranspordi eeskirjad.

Lisainformatsioon

14.7 Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

ei ole määratud

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

VOC

VOC (CH)	90,5	%
VOC (EC)	90,5	%

Toote kood

UFI 2PMC-N0N5-N008-RH89

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Selle segu puhul ei ole läbi viidud keemilise ohutuse hindamist.

16. JAGU. Muu teave

Teksti muudatused ja täiendused: teksti muudatused on tähistatud tärniga (*) lehekülje serval.
Classification and method used to derive the classification of mixtures in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP]: Based on test data, calculation method;

Jaotises 3 toodud H-laused

H226	Tuleohtlik vedelik ja aur.
H302	Allaneelamisel kahjulik.

H304	Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H315	Põhjustab nahaärritust.
H317	Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318	Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H319	Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H331	Sissehingamisel mürgine.
H400	Väga mürgine veeorganismidele.
H410	Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H411	Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H412	Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.
H413	Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet.

CLP kategooria jaotises 3

Acute Tox. 3	Äge mürgisus, Kategooria 3
Acute Tox. 4	Äge mürgisus, Kategooria 4
Aquatic Acute 1	Vesikeskkonda ohustav äge mürgisus, Kategooria 1
Aquatic Chronic 1	Ohtlik vesikeskkonnale, krooniline, Kategooria 1
Aquatic Chronic 2	Ohtlik vesikeskkonnale, krooniline, Kategooria 2
Aquatic Chronic 3	Ohtlik vesikeskkonnale, krooniline, Kategooria 3
Aquatic Chronic 4	Ohtlik vesikeskkonnale, krooniline, Kategooria 4
Asp. Tox. 1	Hingamiskahjustus, Kategooria 1
Eye Dam. 1	Raske silmakahjustus, Kategooria 1
Eye Irrit. 2	Silmade ärritus, Kategooria 2
Flam. Liq. 3	Tuleohtlik vedelik, Kategooria 3
Skin Irrit. 2	Nahaärritus, Kategooria 2
Skin Sens. 1	Naha sensibiliseerimine, Kategooria 1
Skin Sens. 1B	Naha sensibiliseerimine, Kategooria 1B

Lühendid

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
CAS: Chemical Abstracts Service
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
EAK: Europäischer Abfallkatalog
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
VOC: Volatile Organic Compound
INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals
NOEL: No observable effect level
NOEC: No observable effect concentration
LD: Lethal dose
LC: Lethal concentration
GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals
EU: European Union
EC: European Community
IMO: International Maritime Organization
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
DNEL: Derived no effect level
DMEL: Derived minimal effect level
PNEC: Predicted no effect concentration
CEFIC: European Chemical Industry Council
UN: United Nations

Kaubanduslik nimetus: mopSPRAY

Aine nr: SUB302020470000 | Variant: 14 / EU | Paranduse kuupäev: 09.11.2023

väljaandmise kuupäev: 12.05.07 | Asendab versiooni: 13 / EU | Trükkimise kuupäev 09.11.2023

Lisainfo

Olulised muutused võrreldes eelmise versiooniga ohutuskaardil on märgitud: ***
Andmed põhinevad meie praegustele teadmistele ja kogemustele. Ohutuskaart kirjeldab tooteid nende ohutusele esitatavate nõuete seisukohast. Andmed ei kujuta endast lubadust toote omaduste kohta.