Kontsentreeritud universaalpuhastusvahend hollueco Universalreiniger Konzentrat

Kasutusala

Meetod Igapäevane masin- ja käsitsipuhastus koduses majapidamises

Pinnad Kõik veekindlad põrandakatted ja pinnad, nt tundlikud siledad ja reljeefsed plastpinnad, keraamilised plaadid, kahhelkivid, klaas, Resopal-laminaatplaadid, emailitud ja lakitud pinnad, looduslikud ja tehiskivid, aknaraamid, alumiiniumprofiilid, legeeritud terasest ja messingist detailid, armatuurid, praeahjud, valamud, sisustusesemed, mööbel, äratõmbekubud ja muud seadmed (eelkõige ka köökides kasutatavad)

Juhis Ei sobi töötlemata puit- ja korkpindade korral

Art nr 5582	Pappkast	6 × 1 liiter
Art nr 5581	Kanister	10 liitrit

Määrdumisaste

pH = 10
kontsentraadil

Omadused

- Standardi DIN ISO 22088 nõuete kohaselt on kontrollitud vastupidavust keskkonnapingetest põhjustatud pragunemisele (ESC)
- Sobib kasutamiseks kõikide veekindlate pindade ja ka tundlike sünteetiliste materjalide, nt pleksiklaasi korral
- Tugev vahutavus, seetõttu ei sobi kasutamiseks automaatseadmetes

Eelised

- Universaalne kasutatavus, kahjustab erakordselt vähe materjali
- Suurepäraselt kasutatav erinevate materjalide kokkupuutepiirkondades
- Sobib kasutamiseks tundlike sünteetiliste materjalide korral igas lahjenduses

Tõhusus ja ökoloogia

EL-i ökomärgis

Austria keskkonnamärgis

Tõhusus ning keskkonna- ja ressursisäästlikkus on hollueco puhul alati esikohal. Spetsialistina ametkondlikult kasutatavate puhastusvahendite ja -lahuste valdkonnas pöörame suurt tähelepanu ökoloogiliselt talutavale käitlemisele – alates tooraine valikust ning lõpetades tarnitavate lõpptoodetega. Samal ajal toetame oma kliente toodete igapäevasel kasutamisel, pakkudes neile koolitusi, üksikasjalikke puhastuskavasid ja uusimat doseerimistehnoloogiat, pidades seejuures silmas majanduslikku ja ökoloogilist eesmärki. Selle tõenduseks on sertifitseerimine standardi ISO 14001 (keskkonnajuhtimissüsteemi) ja EMAS-i alusel. Seejuures võtame arvesse ka energia ja vee säästlikku kasutamist ning pakendusmaterjali taaskasutamist. Mahutid on valmistatud polüetüleenist ja taaskasutatavast papist ning neid võib täielikult tühjendatuna saata jäätmekogumispunktidesse. Täielikult tühjendatud kanistreid võib tagastada.

Kasutamine

Sobivalt lahjendatud puhastuslahus kanda puhastatavatele pindadele käsna, lapi või mopiga ja puhastada käsitsi pühkimisega. Seejärel eemaldada mustus ja pühkida kuivaks.

Doseerimine

millimeetrites 10 liitri lahuse kohta – oleneb määrdumisest
Tavaline: 50 ml
Tugev: 100–150 ml

Kooskasutatavad süsteemsed tooted

- hollutechi doseerimisseadmed

Ladustamisjuhised

Toodet ei tohi ladustada temperatuuridel alla +15 °C.

Toote teabelehe tekst vastab meie tehniliste teadmiste ja kogemuste praegusele seisule ning on koostatud parimate kavatsustega. Siiski ei anna see kasutusviiside, materjalide omaduste ega kasutusvõimaluste paljususe tõttu mingit õiguslikult siduvat garantiid konkreetsete omaduste kohta.

hollu Systemhygiene GmbH
A-6170 Zirl | Salzstraße 6 | Tel +43 523 852 800 | Faks -990 | E-post info@hollu.com

© hollu Systemhygiene GmbH | Teabeleht | 03.2019
Võimalikud on eksitused, trüki- ja grammatikavead.

so geht sauber.