Combixin

Kasutusala

Meetod Läikekuivatus – kombineeritud kuumaõhuahjud

Pinnad Automaatse doseerimisega tööndusliku kombineeritud kuumaõhuahjud

Art-nr 190 Kanister 5 kg

pH = 3
kontsentraadil

Omadused

- Kõrvaldab jääkleeliselisuse ja vee kareduse
- Sobib vee igasuguse kareduse korral

Eelised

- Kombineeritud kuumaõhuahjude kuivatamisel ei teki triipe

Tõhusus ja ökoloogia

Tõhusus määrab kogu meie mõttelaadi ja toimingud, mis puudutab muu hulgas ka sertifitseerimist standardi ISO 14001 ja EMAS-i kohaselt. Me pöörame ka toote olelustsükli puhul tähelepanu keskkonna- ja ressursisäästlikkusele: alates tooraine valikust ning tootmis- ja tarnetegevusest ning lõpetades hollu tühjade mahutite automaatse kogumise ja utiliseerimisega. Hollu mahutid on valmistatud polüetüleenist ja papist ning neid võib täielikult tühjendatuna saata jäätmekogumispunktidesse. Me abistame oma kliente püsivalt, pakkudes neile koolitusi, puhastuskavasid ja uuenduslikke doseerimismeetodeid.

Kasutamine

Pärast edukat puhastamist tootega Combivit pihustada toodet Combixin ja aurutada 5 kuni 6 minutit Küpsetuskamber veel kord duši kasutamisel korralikult üle loputada.

Doseerimine

Doseeritakse kombineeritud kuumaõhuahju doseerimisseadme abil.

Kooskasutatavad süsteemsed tooted

COMBIVIT, eelnev puhastamine

Ladustamisjuhised

Toodet võib ladustada temperatuurivahemikus +4 °C kuni +40 °C.

Toote teabelehe tekst vastab meie tehniliste teadmiste ja kogemuste praegusele seisule ning on koostatud parimate kavatsustega. Siiski ei anna see kasutusviiside, materjalide omaduste ega kasutusvõimaluste paljususe tõttu mingit õiguslikult siduvat garantiid konkreetsete omaduste kohta.

hollu Systemhygiene GmbH
A-6170 Zirl | Salzstraße 6 | Tel +43 523 852 800 | Faks -990 | E-post info@hollu.com

© hollu Systemhygiene GmbH | Teabeleht | 03.2019
Võimalikud on eksitused, trüki- ja grammatikavead.

so geht sauber.