Kõrgsurvepesur

Kuum vesi, liikuv, vedelkütusega – Etronic II seeria

EHRLE® www.ehrle.com The better way to clean

HD1140

Mudel		HD1140-Standard	HD1140-Premium
Toitepinge	3/PE/AC/50 Hz/400 V	▶ Etronic II – lülitid ▶ 10 m kõrgrõhuvoolik DN08 – 315 baari ▶ Pöörliga püstolpäästik ▶ 900 mm joatoru koos pihustikaitsmega ▶ Roostevabast terasest joapihusti 25° ▶ Veetoite eraldamine veeregulaatori järgi ▶ Puhastuskemikaali sissepritse kõrgsurvejoasse, koos dosaatorklapiga	▶ Etronic II – lülitid ▶ Voolikutrummel ▶ 20 m kõrgrõhuvoolik DN08 – 315 baari ▶ Pöörliga püstolpäästik ▶ 900 mm joatoru koos pihustikaitsmega ▶ Roostevabast terasest joapihusti 25° ▶ 900 mm joatoru koos pöörleva pihustiga ▶ Veetoite eraldamine veeregulaatori järgi ▶ Puhastuskemikaali sissepritse kõrgsurvejoasse, koos dosaatorklapiga
Töörõhk	30...230 baari/3...23 MPa		
Kõrgeim rõhk	250 baari/25 MPa		
Tootlikkus	300...1000 l/h		
Pihusti suurus	045		
Vee kuumutus	30...98 °C (150 °C)		
Pumba pöörlemissagedus	1400 min^{-1}		
Paigaldatud koormus	7,6 kW/14,3 A		
Elektriline kaitse	3 × 16 A aeglane kaitse		
Netomass/pakendiga		178 kg/199 kg	187 kg/208 kg
Mõõtmed, seade/pakend (P × L × K)		1070 × 735 × 1020 mm/ 1190 × 880 × 1270 mm	1070 × 735 × 1020 mm/ 1190 × 880 × 1270 mm

Tugev, korrosioonikindel, kandva kerega alusvanker, löögikindel ABS-ist väliskest, messingist pumbapeaga kolme kolviga pump, nikeldatud, väga vastupidav keraamiline kolb, roostevabast terasest klapid, lekke tagasivool, Etronic II – lülitid: (start/stopp-süsteem koos väljalülituse viitajaga, täielik väljalülitus 20 min järel, tööajaarvesti koos hooldusteabega, veekatkestuse väljalülitus, kütusekatkestuse väljalülitus, optiline leegi seire fotoelemendiga ja tõrke märgulambiga, aurujärk) 2 mootorit (sõltumatu pöörlemissuunaga) eraldi kõrgrõhu ja kuumutuse jaoks, koormuse vabastusklapp koos sujuva surve ja vooluhulga seadistusega, 4 suurt kummiratast konarliku pinna jaoks, koos patenditud 2-käigulise rattapiduriga, kõikide tarvikute hoiuvõimalusega, sisemine 25 l diislikütuse paak, sisemine 20 l pesulahuse paak, tugev käivituse pöördlüliti, 7,5 m ühenduskaabel, eemaldatav ergonoomiline veoraud.

Tootekood	410001	410002