Kõrgsurvepesur

Külm vesi, liikuv – 3 × 3-seeria

KD940

Mudel		KD940-Standard	KD940-Premium
Toitepinge	3/PE/AC/50 Hz/400 V	▶ 10 m kõrgrõhuvoolik DN08 – 315 baari ▶ Pöörliga püstolpäästik ▶ 900 mm joatoru koos ▶ muudetava pihustiga ▶ Roostevabast terasest joapihusti 25° ▶ 15 l puhastuslahuse paak ▶ Pesulahuse toide madalrõhupihusti ja doseerimisklapiga	▶ Voolikutrummel ▶ 15 m kõrgrõhuvoolik DN08 – 315 baari ▶ Pöörliga püstolpäästik ▶ 900 mm joatoru koos pihustikaitsmega ▶ Roostevabast terasest joapihusti 25° ▶ 900 mm joatoru koos pöörleva pihustiga 17 l veetoite varupaak ▶ Veetoite eraldamine veeregulaatori järgi ▶ Puhastuskemikaali sissepritse kõrgsurvejoasse, koos dosaatorklapiga
Töörõhk	30...190 baari/3...19 MPa		
Kõrgeim rõhk	210 baari/21 MPa		
Tootlikkus	300...840 l/h		
Pihusti suurus	045		
Vee kuumutus	45 °C		
Pumba pöörlemissagedus	1400 min^{-1}		
Paigaldatud koormus	5,2 kW/9,1 A		
Elektriline kaitse	3 × 16 A aeglane kaitse		
Netomass/pakendiga		54 kg/73 kg	58 kg/78 kg
Mõõtmed, seade/pakend (P × L × K)		805 × 485 × 950 mm / 1090 × 630 × 1040 mm	805 × 485 × 950 mm / 1090 × 630 × 1040 mm

Kandev, tugev, tsentrifugaalvalust seadme alusvanker, ABS-plastist tehtud löögikindel seadme kest, messingist pumbapeaga kolme kolviga pump, nikeldatud, vastupidavad keraamilised kolvid, roostevabast terasest klapid, lekke tagasivool, väljalülituse viitajaga start/stopp-süsteem, täielik väljalülitus 20 min pärast, koormuse vabastuse kaitseklapp koos sujuv rõhu ja tootlikkuse seadistusega, 2 suurt kummiratast konarliku maastiku jaoks koos kummijalaga, kõikide tarvikute hoiukohad, tugev käituse pöördlüliti, 5,0 m ühenduskaabel, eemaldatav ergonoomiline veoraud.

Tootekood		561001	561002